

レンタルします

# 散水機

5本吐出口(4 m<sup>3</sup> ・ 6m<sup>3</sup>)インバータ

AKT/O  
アクティオ



- 解体現場は勿論、建築・土木他、散水が必要なイベント等の現場にも対応可能です。
- 従来の散水機をインバータ制御し、発電機を13kvaにサイズダウン。能力は変わらず、吐出口を5本配管に変更しました。
- 清水以外の液体（油、海水、有機溶剤等）には使用しないで下さい。
- 吐出ホースは、耐圧1mpa以上のものをご使用下さい。
- 別途水タンクは増設可能です。
- 冬場は凍結防止対策（水抜き）をお願いします。

■仕様		保護装置	
商品コード	4m <sup>3</sup> TF200401001 解体用散水機 4m <sup>3</sup> /インバータ DCA-13LSK 6m <sup>3</sup> TF200601001 解体用散水機 6m <sup>3</sup> /インバータ DCA-13LSK	過電流、過電圧、地絡、欠相保護、加熱保護、タンク漏水防止フロート付、吸込ストレーナ	
メーカー	水中ポンプ: (株) 荏原製作所 発電機: デンヨー(株)	散水流量	
電源/搭載発電機	3相200v 50/60hz 13kva 200v		
モーター出力	4.0kw	ホース長50m	口径25mm、ホース*4本同時使用 60L/min*4本 口径40mm、ホース*1本使用 220L/min*1本
寸法(mm)	4m <sup>3</sup> W 2,630 L 1,460 H 2,260mm	ホース長100m	口径25mm、ホース*4本同時使用 50L/min*4本 口径40mm、ホース*1本使用 200L/min*1本
	6m <sup>3</sup> W 2,750 L 1,900 H 2,360mm		ホース長150m
本体重量	4m <sup>3</sup> 1,810kg(乾燥重量)、1,878kg(整備重量)。各発電機含	※流量は現場使用諸条件(ホース材質、曲がり等々)により前後致します。	
	6m <sup>3</sup> 2,060kg(乾燥重量)、2,068kg(整備重量)。各発電機含	※口径40mmは消防ホースを想定しています。	

## 株式会社 アクティオ

下記最寄営業所迄お問い合わせ下さい。

2015年1月5日 現在

### ■解体事業部

解体三郷営業所	TEL048-949-7211	埼玉県三郷市駒形63-1
解体千葉営業所	TEL043-258-1681	千葉県千葉市稲毛区長沼原町243-1
解体川崎営業所	TEL044-270-1511	神奈川県川崎市川崎区東扇島7-2
解体八王子営業所	TEL042-636-8281	東京都八王子市片倉町1672-6